



UN NIVEAU DE SÉCURITÉ INÉDIT

Les coulisseaux sur corde empêchent les chutes pendant l'ascension

Honeywell
MILLER®

SOLUTIONS DE COULISSEAUX SUR CORDE AMOVIBLES ET NON AMOVIBLES

Systemes antichutes légers, éprouvés dans l'industrie, en acier inoxydable, automatiques ou manuels, les coulisseaux sur corde empêchent la chute des opérateurs pendant la montée et la descente tant pour les applications verticales qu'horizontales.

Ils sont particulièrement utiles sur les toits inclinés où les enrouleurs à rappel automatique pourraient être trop lents à réagir. En cas de chute ou de glissement, les coulisseaux sur corde Honeywell Miller® se bloquent sur la corde, arrêtant immédiatement la chute.

Les coulisseaux sur corde Honeywell Miller se déplacent facilement vers le haut et vers le bas sur les lignes de vie verticales pour assurer une protection continue contre les chutes. Ils sont conçus pour une utilisation avec les lignes de vie en corde polyamide/ polyester Honeywell Miller fixées à un ancrage indépendant de la plate-forme de l'opérateur.


PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Les modèles de coulisseaux sur corde Honeywell Miller permettent une utilisation mains libres totale pour une productivité accrue.

DURABLE ET FIABLE

Leur conception en acier inoxydable résistant à la corrosion affiche une durabilité accrue.

- Le modèle RG500 amovible est fourni avec une ligne de vie en corde de 12mm testée sur arêtes affichant une résistance à la traction minimale de 22 kN
- Le modèle RG300 non amovible est fourni avec une ligne de vie en corde de 11 mm testée sur arêtes affichant une résistance à la traction minimale de 22 kN



COULISSEAU SUR CORDE AMOVIBLE RG500 POUR LES SECTEURS DE L'ENERGIE ET DES TÉLÉCOMS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme à la norme EN 353-2:2002
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg
- Produit longue durée dans des conditions standard
- Peut être utilisé comme dispositif d'ancrage (EN 795/B:2012) 18 kN
- Résistant aux chocs et à la poussière
- Coulisse de manière fluide sur la corde (verticale)
- Peut être retiré de la corde
- Possibilité de laisser le dispositif sur le harnais pendant l'installation
- Aucun risque de chute du produit sur la corde pendant l'installation
- Ergonomique
- Testé sur arêtes
- Conjugue mobilité et confort autour de la corde
- Système de verrouillage permanent pour un blocage immédiat
- Adapté aux applications de secours
- Diamètre de corde : 12 mm
- Peut être utilisé comme dispositif de réglage de corde (EN 12841/A:2006)



APPLICATIONS

Chez Honeywell Miller®, nous comprenons votre recherche de produits répondant à vos besoins spécifiques. Nous avons développé deux applications différentes, l'une pour le secteur de la construction et l'autre pour les secteurs de l'énergie et des télécoms spécialement conçues pour répondre à vos besoins. Fort de nombreuses années d'expérience et de connaissances, Honeywell Miller a imaginé un produit de qualité innovant, robuste et fiable qui répond aux exigences de nos clients. Les deux nouveaux coulisseaux sur corde sont certifiés conformes aux normes EN 353-2:2002.

Les deux versions du nouveau coulisseau sur corde constituent un système antichute vertical à glissement régulier qui permet d'accéder facilement aux chantiers sur lesquels elles sont utilisées. Elles offrent une sécurité et un confort accrus à l'utilisateur, ce qui peut contribuer à améliorer la productivité.



Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm sans prolongateur de sangle

Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec prolongateur de sangle 0.3m

- **Coulisseau sur corde amovible pour Energie et Télécoms :** destiné aux personnes qui doivent améliorer la productivité et la sécurité sur le chantier (compatible avec les protections d'arêtes). Que ce soit lors de l'installation ou de l'accès au chantier, l'ergonomie coulissante du dispositif offre une plus grande liberté de mouvement sans compromettre la sécurité. Grâce à une corde amovible, l'utilisateur peut choisir le type de corde utilisée.
- **Coulisseau sur corde non amovible pour la construction :** destiné aux personnes qui cherchent à accroître leur productivité grâce à une solution simple et prête à l'emploi (légère, ergonomique, avec coulisseau sur corde préinstallé) et à minimiser les risques (résistance aux arêtes et coulisseau sur corde préinstallé)

COULISSEAU SUR CORDE NON AMOVIBLE RG300 POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Conforme à la norme EN 353-2:2002
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg
- Produit longue durée dans des conditions standard
- Résistant aux chocs et à la poussière
- Ergonomique
- Testé sur arêtes
- Conjugue mobilité et confort autour de la corde
- Diamètre de corde : 11 mm



Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage

INFORMATIONS DE COMMANDE – COULISSEAU SUR CORDE AMOVIBLE ET NON AMOVIBLE

RG500 AMOVIBLE	DESCRIPTION	SKU
RG Amovible RG500	Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm sans prolongateur de sangle	1035951
RG Amovible RG500	Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec prolongateur de sangle de 0,3 m	1035950
RG Amovible RG500	Coulisseau sur corde automatique/manuel RG500, Ø12 mm avec prolongateur de sangle de 1 m	1035949
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 5 m avec contrepoids et mousqueton	1035948
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 10 m avec contrepoids et mousqueton	1035947
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 15 m avec contrepoids et mousqueton	1035946
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 20 m avec contrepoids et mousqueton	1035945
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 25 m avec contrepoids et mousqueton	1035944
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 30 m avec contrepoids et mousqueton	1035943
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 40 m avec contrepoids et mousqueton	1035942
RG Amovible RG500	Support d'assurage RG500, Ø12 mm, 50 m avec contrepoids et mousqueton	1035941
RG Amovible RG500	Corde RG500, bobine de 200 m, Ø12 mm uniquement	1035940
RG Amovible RG500	Corde RG500 au mètre linéaire	1035939
RG300 NON AMOVIBLE	DESCRIPTION	SKU
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 5 m	1035931
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 10 m	1035932
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 15 m	1035933
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 20 m	1035934
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 25 m	1035935
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 30 m	1035936
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 40 m	1035937
RG Non Amovible RG300	Coulisseau sur corde automatique RG300, Ø11 mm avec cordage 50 m	1035938

ENROULEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE HONEYWELL MILLER® TURBOLITE™ EDGE

Honeywell vous soutient : Série TurboLite Edge

La large gamme de enrouleurs à rappel automatique Honeywell Miller® TurboLite™ est encore plus polyvalente avec le lancement de la série TurboLite Edge. Que vous travailliez dans la construction, dans l'industrie ou même dans une centrale éolienne, les dispositifs pour arêtes assurent la sécurité de vos travailleurs lors d'applications nécessitant une fixation au niveau du pied ou en cas de travaux à proximité d'arêtes.

Vous souhaitez découvrir la gamme complète d'enrouleurs à rappel automatique Honeywell Miller TurboLite Edge ?

Rendez-vous sur <https://www.honeywellsafety.com>



HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-france.hsp@honeywell.com

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem
Tél: +32 (0) 2 728 2117
Fax: +32 (0) 2 728 2396
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

INTERNATIONAL

Honeywell Safety Products Europe SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex – France
Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79
Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04
Email: info-export.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE: INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)
Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

HIS-FALL_NPL_ROPE-Grab_BRO_A4_FR_0220
© 2020 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell